

Примеры для плагина Wrap

Базовый синтаксис

Набранный в верхнем регистре тег **<WRAP>** (или же **<block>** или **<div>**) трансформируется в **div** и используется для оформления “**объёмных**” контейнеров, **отбивки** абзацев, списков, таблиц и других подобных элементов.

```
<WRAP классы ширина :язык>
«объёмный» контент
</WRAP>
```

или

```
<block классы ширина :язык>
«объёмный» контент
</block>
```

или

```
<div классы ширина :язык>
«объёмный» контент
</div>
```

Набранный в нижнем регистре тег **<wrap>** (или же **<inline>** или ****) трансформируется в **span** и используется для оформления “**небольших**” контейнеров, текста **внутри** абзацев, списков, таблиц и других подобных элементов.

```
<wrap классы ширина :язык>"небольшой" контент</wrap>
```

или

```
<inline классы ширина :язык>"небольшой" контент</inline>
```

или

```
<span классы ширина :язык>"небольшой" контент</span>
```



Пожалуйста, имейте в виду, что некоторые эффекты **невозможно получить, если спаны набраны в нижнем регистре**:

- **выравнивание** (включая варианты выравнивания, созданные с помощью изменения направления текста)
- **мультиколонки**
- **и ширина**

и соответствующий обрамляющий блок тоже не является float'ом.

Классы и стили

Колонки и float'ы

Колонки легко добавляются с введением класса `column` и указанием ширины. Например:

```
<WRAP column 30%>...контент...</WRAP>
```

Эмуляция заголовка 1-го уровня

Вы можете эмулировать заголовок 1-го уровня с помощью курсива, выделения жирным или подчёркивания, например, так:

```
/**_Эмуляция заголовка 1-го уровня_**//
```

Эмуляция заголовка 2-го уровня

Заголовок 2-го уровня без подчёркивания выглядит, например, так:

```
/**Эмуляция заголовка 2-го уровня**//
```

Если вам нужен текст, выделенный и курсивом, и жирным, просто используйте теги наоборот:

```
**//Нет заголовка/**
```

Разные варианты float'ов

Обычно используется только класс `column`, однако в случае более сложной вёрстки (когда речь идёт не только о колонках, но и о других классах, например о [блоках и примечаниях](#)), вы можете использовать несколько видов float'ов:

- **column** — даёт тот же эффект, что и `left` для языков, использующих письмо слева направо, а также `right` для языков, использующих письмо справа налево;
- **left** позволяет сдвинуть ваш обрамляющий блок влево;
- **right** позволяет обрамляющему блоку сдвинуться вправо;
- **center** помещает обрамляющий блок в центр страницы по горизонтали.

Ширина

Ширина может быть указана (однако, только в div'ax) в: %, px, em, ex, pt, pc, cm, mm, in, но в большинстве случаев вы будете использовать следующие варианты:

тип	пример	примечание
%	30%	имеет смысл использовать в «резиновой» вёрстке
px	420px	имеет смысл использовать при фиксированной ширине дизайна, а также если используемый контейнер содержит изображения определённой ширины
em	20em	имеет смысл использовать, если вы хотите, чтобы ваш обрамляющий блок мог масштабироваться в зависимости от размера шрифта в адаптивных дизайнах

При использовании любого из этих классов для создания «плавающих» элементов может возникнуть ситуация, когда следующий текст выдаётся в пространство, где должны располагаться только «плавающие» контейнеры...

Таблица внутри колонки или блока будет всегда иметь **100% ширину**. Таким образом возможно масштабировать таблицы и менять их месторасположение.

Чтобы этого избежать, нужно просто добавить `<WRAP clear></WRAP>` после последней колонки.

Те же варианты **можно** использовать и со спанами (так как каждый «плавающий» элемент автоматически является блочным элементом), однако большого смысла в этом не будет. Обычно указание значения ширины для спана не даёт никакого видимого эффекта, но может иметь значение при использовании float'ов.



Внимание: Установка ширины элемента зачастую приводит к тому, что элемент выглядит по-разному и разрывает дизайн в некоторых браузерах. Если вы не являетесь специалистом в разработке сайтов, проблемы использования разных **блочных моделей** могут быть вам непонятны. Просто попробуйте тестировать ваши колонки во всех основных браузерах и несколько уменьшите первоначальную ширину элементов.

Все эти варианты также применимы и с обрамляющими блоками типа **блоков и примечаний** (см. ниже).

Мультиколонки

В современных браузерах (Firefox, Chrome и Safari) вы можете использовать мультиколонки. Просто используйте **col2** для 2 колонок, **col3** для 3 колонок, **col4** для 4 колонок, а **col5** для 5 колонок.



Примечание: создать мультиколонку внутри спана не получится.

Выравнивание

Можно использовать следующие типы выравнивания:

- `leftalign`
- `rightalign`
- `centeralign`
- `justify`

Текст, выравненный по левому краю...

...и по правому краю.

```
<WRAP centeralign>
```

Текст, выравненный по центру...

```
</WRAP>
```

```
<WRAP rightalign>
```

...и по правому краю.

</WRAP>



Нельзя добавить выравнивание к span'ам.

Блоки и примечания

round box 570px center

- box создаёт блок вокруг контейнера, по умолчанию используя цвета из файла шаблона style.ini (__background_alt__ и __text__);
- любой из классов info, tip, important, alert, help, download, todo создаёт специальный контейнер с предупреждением, помеченным соответствующей иконкой;
- для классов danger, warning, caution, notice, safety используются цвета сигнальной маркировки (без иконок);
- round может добавляться к чему-угодно, имеющему цветную подложку или границу, однако работать такой код будет только в современных браузерах (не в Internet Explorer).



Информация

```
<WRAP info></WRAP>
```



Подсказка

```
<WRAP tip></WRAP>
```



Важно!

```
<WRAP important></WRAP>
```



Предупреждение!

```
<WRAP alert></WRAP>
```



Помощь

```
<WRAP round  
help></WRAP>
```



Скачать

```
<WRAP download></WRAP>
```



Список дел

```
<WRAP todo></WRAP>
```

Оповещения об опасности:

Опасность <code><WRAP danger></WRAP></code>	Предупреждение <code><WRAP warning></WRAP></code>	Осторожно! <code><WRAP caution></WRAP></code>
Внимание! <code><WRAP round notice></WRAP></code>	Безопасно <code><WRAP round safety></WRAP></code>	

Также блоки и примечания можно использовать внутри текстов со спанами, подобных этим: `info`, `help`, `alert`, `important`, `tip`, `download`, `todo` и `round box`, а также `danger`, `warning`, `caution`, `notice`, `safety`.

```
<wrap info>info</wrap>, <wrap help>help</wrap>, ...
```

Маркирование

Вы можете выделить текст **ярким цветом**, сделать более бледным или **специально выделить**.

Вы можете выделить текст `<wrap hi>ярким цветом</wrap>`, `<wrap lo>сделать более бледным</wrap>` или `<wrap em>специально выделить</wrap>`.



В некоторых шаблонах такое выделение выглядит неаккуратным, поэтому рекомендуется действовать по ситуации.

Разное

indent — отступ вправо

Данный текст будет смещён вправо.

```
<wrap indent>Данный текст будет смещён вправо.</wrap>
```

outdent — отступ влево

Данный текст будет смещён влево.

```
<wrap outdent>Данный текст будет смещён влево.</wrap>
```

prewrap

Внутри этого блока слова будут переноситься на новую строку, несмотря на то, что все они написаны в одной строке.

```
<WRAP prewrap 250px>  
<code>
```

Внутри этого блока слова будут переноситься на новую строку, несмотря на то, что все они написаны в одной строке.

```
</WRAP> </code>
```

spoiler

Так выглядит спойлер:



```
Так выглядит спойлер: <wrap spoiler>Дарт Вейдер --- отец Люка.</wrap>
```

Чтобы прочесть текст внутри блока спойлера, его достаточно просто выделить.

hide — скрывание текста

Следующий текст скрыт:

```
Следующий текст скрыт: <wrap hide>Иван, пожалуйста, проверьте это  
предложение.</wrap>
```



Внимание: скрываемый текст всё равно будет присутствовать в исходном коде, будет отображаться в старых браузерах и будет индексироваться поисковиками. Не используйте спойлеры для того, чтобы спрятать важные данные с его помощью!

pagebreak — разрыв страницы

Таким образом оформляется разрыв страницы:

Таким образом оформляется разрыв страницы: `<WRAP pagebreak></WRAP>`

В браузере данный код не производит никакого визуального эффекта. Однако при печати, благодаря [разрыву страницы](#) выводится новая страница.

nopagebreak

С помощью такого кода можно избежать разрыва страницы:

много связанного текста (например, длинная таблица)

С помощью такого кода можно избежать разрыва страницы: `<WRAP nopagebreak>много связанного текста (например, длинная таблица)</WRAP>`

В браузере данный код также не производит никакого визуального эффекта. Попробуем [убрать разрыв страницы](#) при выводе на печать.

noprint

`<wrap noprint>`Данный текст видно на экране, но он не выводится на печать.`</wrap>`

onlyprint

Данный текст не видно на экране, но он выводится на печать.

`<wrap onlyprint>`Данный текст не видно на экране, но он выводится на печать.`</wrap>`

Комбинирование и вложение

Вы можете комбинировать и вкладывать друг в друга все классы и все типы блоков. Например:

Внешний блок отодвигается вправо

Внутренний
вложенный блок
отодвигается влево, он
частично **выделен и**
подчёркнут, а также
содержит
примечание внутри

Текст, располагающийся
внутри внешнего правого
блока под внутренним
левым блоком.

Текст, располагающийся внутри внешнего правого блока под внутренним левым блоком.

себя.

```
<WRAP clear></WRAP>
```

```
<WRAP round tip>
```

Блок со скруглённой рамкой внизу, после 'clear'.

```
</WRAP>
```

```
</WRAP>
```



Блок со скруглённой рамкой внизу, после clear.

Язык и направление текста

Изменить язык и направление текста в обрамляющем блоке можно просто добавив двоеточие и код необходимого языка. Например:

```
<WRAP :he>
```

```
זה עברית. ((Перевод: «Это --- иврит», так, по крайней мере, утверждает <wrap :en>[[http://translate.google.com/|Google Translate]]</wrap>.) )</WRAP>
```

¹⁾ זה עברית.

Направление текста (rtl — справа налево или ltr — слева направо) подставится автоматически и будет зависеть только от выбранного языка. Этот список поддерживаемых в настоящий момент языков взят со страницы: [Template:List of language names ordered by code](#). (Если вы укажете язык не входящий в список, тег просто не работает).

О переводе

1. Перевод осуществлён [Анной Мартыновой](#) и опубликован под лицензией [CC-BY-SA](#).
2. Описание актуально для версии [v2011-05-15](#).

¹⁾

Перевод: «Это — иврит», так, по крайней мере, утверждает [Google Translate](#).

From:

<https://neo.auxlang.site/> - **Neo IAL**

Permanent link:

<https://neo.auxlang.site/dokuwikiru:wrap>

Last update: **02.06.2026 08:45**

